



### Datos físicos

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Anchura     | 1 mm / 0.039 pulgadas    |
| Altura      | 65,5 mm / 2.579 pulgadas |
| Profundidad | 32,9 mm / 1.295 pulgadas |

### Datos de material

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nota sobre datos de material        | <a href="#">Information on material data can be found here</a> |
| Color                               | gris   |
| Grupo de materiales                 | I  |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0   |
| Carga de fuego                      | 0,062 MJ   |
| Peso                                | 2,1 g  |

### Requisitos medioambientales

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Temperatura de procesamiento     | -35 ... +85 °C  |
| Temperatura de servicio continuo | -60 ... +105 °C |

### Datos comerciales

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Product Group              | 22 (TOP JOB® S) |
| eCl@ss 10.0                | 27-14-11-33     |
| eCl@ss 9.0                 | 27-14-11-33     |
| ETIM 8.0                   | EC000886        |
| ETIM 7.0                   | EC000886        |
| PU (SPU)                   | 100 (25) Stück  |
| Tipo de embalaje           | Box             |
| País de origen             | CN              |
| GTIN                       | 4044918161787   |
| Número de arancel aduanero | 85389099990     |