



Datos técnicos

Adecuado	para sección de conductor: 2,5 ... 6 mm ²
Método de marcaje	Termotransferencia
Marcaje	plain
Montaje	Roll
Preconfeccionado	1000 uds/rollo; 3 líneas
Dispositivo de marcaje	Smart Printer (impresora compacta por termotransferencia)

Datos físicos

Profundidad	0,22 mm
Superficie de marcaje	7 x 26 mm

Datos mecánicos

Tipo de montaje	Deslizante
Resistencia a las manchas	en combinación con tira 258-5005

Datos de material

Color	blanco
Material	Poliéster
Resistencia a rayos UV	EN 60068-2-5:2010, procedimiento B
Información de adhesivo	without adhesive
Libre de halógenos	Sí
Peso	156 g
Carga de fuego	0,01 MJ

Requisitos medioambientales


Temperatura ambiente (funcionamiento)	-40 ... +150 °C
Humedad relativa	40 ... 50 %

Datos comerciales

Product Group	2 (Accesorios para bornas)
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
PU (SPU)	1 Stück
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4050821688662
Número de arancel aduanero	39269097900

Instrucciones de manejo

Aplicación



Conductor marker for thread-on mounting